

SPECIALISTÉ PRO PŘESNOU A JEMNOU PRÁCI



ZÁMEČNICKÉ KLADIVO S TLUMENÍM ODRAZU



HALDER
by ALFAVARIA.COM

PRŮBOJNÍKY

- Malí pomocníci vhodní pro údržbu v prostředí s omezeným přístupem
- Bezodrazové – Ø 20 / 30 / 40 / 50mm
- Vyměnitelné vložky ze speciálního tvrdého nylonu: nevystíplává se (ani při teplotách pod nulou), nepraská
- Nahrazují průbojníky s mosaznými koncovkami

Obj.-č.	Ø [mm]	[g]	[mm]
3408.010	10	90	168
3408.012	12	130	170
3408.015	15	200	175
3408.020	20	215	150
3408.030	30	470	155
3408.040	40	785	160
3408.050	50	1.250	165

SECURAL ŘADA 3380

- Specialista na rohy a hrany
- Maximální tlumení zpětného rázu
- Absolutně nerozbitné spojení
- Vyměnitelné vložky z polyuretanu: hranatý profil, středně tvrdé, snížený hluk, tlumení rázů, odolné opotřebení

Obj.-č.	Délka x Šířka [mm]	[g]	[mm]
3380.040	30 x 40	680	300
3380.045	35 x 45	1.000	310

MAXXCRAFT ŘADA 3666

- Patentované pružné spojení mezi tělem a násadou zajišťuje citelné tlumení odrazu i hluku při maximálním přenosu síly úderu na obrobek
- Snížení únavy a šetření kloubů pracovníka
- Tlumení odrazu (mínus 69%)
- Vyšší síla úderu (plus 24%)
- Ochranné pouzdro násady s gumovým opláštěním
- V souladu s DIN 1041

Obj.-č.	[g]	[mm]
3666.003	300	300
3666.005	500	320
3666.008	800	350
3666.010	1.000	360

ALFAVARIA Group s.r.o.

Londýnská 78
460 01 Liberec
Česká Republika

T +420 485 100 303
M +420 702 017 759
alfavaria@alfavaria.cz
www.alfavaria.cz

Prodejce:

GB/EH/04/2021



103.151

ORIGINÁL

PRO PROFESIONÁLY

AUTOMOTIVE /
PRŮMYSL

MONTÁŽ / OPRAVY / ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE



SIMPLEX ŘADA 3749

- Všechny komponenty jsou vyměnitelné
- Vysoká síla úderu (díky zvýšené hmotnosti kladiva)
- Vysoká stabilita (zesílené tělo z temperované litiny, násada ze skelného laminátu)
- Nahrazuje tradiční měděná a olověná kladiva
- 2 různé vložky: Měď (tvrdá) / Měkký kov (stříbrná, tvrdá, odolná žáru)

Obj.-č.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]
3749.030	30	590	300
3749.040	40	1.195	330

SIMPLEX ŘADA 3028

- Všechny komponenty jsou vyměnitelné
- Vysoce kvalitní dřevěná násada
- Robustní a odolné tělo z temperované litiny
- 2 různé vložky: Gumový kompozit (černá, středně tvrdá, tlumení rázů, pachově neutrální, odolná proti opotřebení)
Nylon (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, nevyštípává se, odolná proti oleji a tukům)

Obj.-č.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]
3028.030	30	355	295
3028.040	40	650	325
3028.050	50	1.140	370
3028.060	60	1.520	405
3028.080	80	2.890	490

ROVNACÍ PRÁCE / VÝMĚNA KOL



PERLÍK S TLUMENÍM RÁZŮ SUPERCRAFT ŘADA 3366.VS

- Tlumení rázů, vysoká síla úderu
- Násada z hikory tlumí vibrace
- Při úderu do ocelových kolíků nebo čepů nedochází k odštípnutí ani deformaci vložek
- Vyměnitelné vložky z tvrdého extrudovaného nylonu: nevyštípává se (ani při teplotách pod nulou), nepraská

Obj.-č.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]
3366.081	80	4.410	880
3366.107	100	7.050	1.000
3366.110	100	9.300	1.000

BLACKCRAFT ŘADA 3379

- Tlumení rázů, vysoká síla úderu
- Kompletně opláštěno polyuretanem
- Chrání před škrábanci, snižuje vznik jisker při špatném úderu
- Celosvařené robotem
- Ergonomicky tvarovaná, neklouzavá a prasknutí odolná násada z ocelové trubky

Obj.-č.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]
3379.040	40	640	300
3379.050	50	900	310
3379.060	60	1.300	315

POLOHOVÁNÍ A UMÍSŤOVÁNÍ OBROBKŮ



SUPERCRAFT ŘADA 3389

- Tlumení rázů, vysoká síla úderu
- Ergonomická, proti prasknutí odolná, neklouzavá 3-složková násada
- Vyměnitelné vložky z tvrdého extrudovaného nylonu: nevyštípává se (ani při teplotách pod nulou), nepraská

Obj.-č.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]
3389.040	40	790	370
3389.050	50	1.040	380
3389.060	60	1.625	390

SUPERCRAFT ŘADA 3377

- Tlumení rázů, vysoká síla úderu
- Prasknutí odolná ocelová násada, ergonomická, neklouzavý úchop
- Vyměnitelné vložky z tvrdého extrudovaného nylonu: nevyštípává se (ani při teplotách pod nulou), nepraská

Obj.-č.	Ø [mm]	g [g]	mm [mm]
3377.025	25	385	270
3377.030	30	585	295
3377.040	40	805	305
3377.050	50	1.150	315
3377.060	60	1.750	325
3377.070	70	2.250	335